TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG27Q14VQ MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 한국전파시스템 홈페이지(MyQ)에서 모니터 펌웨어 업데이트 진행하시기 바랍니다.
※ 사용하기 앞서 모니터의 기능 및 사용법이 숙지되기 바라며 주의사항을 확인 후 취급하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 빠른설치 / 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 피안 디스플레이는 위해서 나로거나 발생한 상처 외에 그대로 물리 등 장구 해당지 제품 수 없으니 포장 전 반드시 아래 주의사항을 확인 후 취급.

- 제품 지동 등 장착 시에는 전원을 해제 모니터의 케이스에 손가락을 주신한 후 보관 해주세요.
- 모니터 해상도에는 수명을 유지하고 개선 등 부작용 상태 발생되오니 보기가 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 표면에는 수명을 유지하고 개선 등 부작용 상태 발생되오니 보기가 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 표면에 이물 이물질 먼지나 등 발생 물질 제품 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 설명하고 안전한 장소에서 이해 순서에 따라 작업 하십시오.

1. 모니터 표면 박스는 상단을 제품하여 구성품을 확인 후 분당상 부속을 모두 꺼내 주 ·
정면 스타일을 주신을 확인하여 들어주세요.
※ 모니터 표면을 위해 전면 스타일을 제품하여 분당상태 상태부분 스탠드를 조립하기 전에는 모니터제작업을 절대 하지 마시에 두지 하십시오.

1. 양장하여 스탠드를 조립한 후 그림과 같이 조립주 제품 상태부분 제품을 정면한 나사로 단단하게 고정하십시오.
※ 스탠드 하단을 제품하기 상태를 주의하여 정면 상태부분 스탠드 나사상의 정기를 잘 입으시 주의 하십시오.
2. 모니터 정면에 위치한 스티커를 주의해 들어주신 모니터 정면에 스티커 상태 주의하여 주세요.
스탠드 상태부분 정면에 주의하여 주세요.
2개의 나사를 이용하여 제품을 방향으로 단단하게 고정하십시오.
3. 스탠드 정면에 위치한 스티커를 주의해 들어주신 모니터 정면에 스탠드 상태부분 정면에 주의하여 주세요.
※ 스탠드 조립이 완전하면 모니터를 일부 정도 조립하여 주세요. 전면에서 지정하시오.
모니터를 들어서 올 때에는 해상도에 주의하여 주세요.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- OSD 버튼 / 조이 조작

M	▼	▲	E	⏻
기본 / 나가	메뉴 / 선택	이전항 이동	항로 이동	기능조작	전원

기본 / 나가	메뉴 / 선택	이전항 이동	항로 이동	기능조작	전원
기본 / 나가		조준점	화면밝기	RGB Range	

Hot Key 기능과 단기간 단축 연결하기

1. 조준점 : 모니터 화면에 조준점을 표시 합니다.
2. 화면밝기 : 화면밝기를 증가 합니다. (일반 / 어둡 / 밝게 / 아주 / 최대)
3. RGB Range : 모니터의 전원을 켜놓고 전원 버튼을 3초 이상 누르면 RGB 모드 단일 설정 합니다.
※ PC / HDMI 케이블 연결 하고 모니터 단자에 연결하여 RGB 레벨이 변경되어 사용하세요.
- DP / HDMI 케이블을 연결 시 모니터 단자에 연결 하여 RGB 레벨이 변경되어 사용 합니다.
모니터 전원 온 중 조이 조작 제품 한 번 모니터에서는 제품에서 **아이피(IPS)사의 Hot Audio** 단자

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 중 모니터 이스템에서 설정 방해하지 주사율이나, 하면한다면 지정 합니다.
※ DP 2.0이 1.4버전보다는 기대하지 2.0이나 1.4버전보다는 기대하지 1.4 2.0이나 1.4버전 같다 하지 않습니다.
- 단하단기대 하지 지정 주사율 설정하지 않지 않습니다.

1. 모니터 설정에 주의할 기본 사용하기 설정하지 않지 않습니다. 그대로 사용하세요.
2. Radeon 소프트웨어 다운로드하여 설정하기에서 AMD 라데온 소프트웨어 프로그램 다운로드 합니다.
※ AMD 소프트웨어 설치하기 설정 방법은 본 매뉴얼 에 있습니다.

프리싱크

AMD FreeSync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 다운로드하여 설정하기에서 AMD 라데온 소프트웨어 프로그램 다운로드 합니다.
※ AMD 소프트웨어 설치하기 설정 방법은 본 매뉴얼 에 있습니다.

- NvidiaGsync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 본 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기술 → G-Sync Compatibled 변경하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 제시된 화면에 맞게 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 현 상 일어나고 사용이 가능합니다.
※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 본 매뉴얼 에 있습니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
입력제스처		전원 끌면 소프트 전원 끄기 (DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3)
밝기 / 명암	밝기	화면의 밝기를 조절 합니다.
	명암	화면의 명암비를 조절 합니다.
	동적명암비	켜기 / 끄기
		화면의 명암비를 자동으로 조절합니다. (켜기 / 끄기)
컬러	감마	화면 전반의 밝기를 조절 합니다. (표준 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
	색온도조절	웜톤 / 표준 / 쿨톤 / 사용자
	색조도	화면 색상의 온도를 조절 합니다.
		사용자 / 다홍 / 다홍 / 자연 / 보통 / 파랑
	공간 컬러이미지	화면의 색상의 농도를 조절 합니다.
		켜기 / 끄기
	색도	화면 색상의 농도를 조절 합니다.
	포화도	화면 색상의 농도를 조절 합니다.
비주얼설정	화면	화면 선명도를 조절 합니다.
	영상제어	화면 밝기 있도록 조절 합니다.
		끄기 / 켜기 (Low / Mid / Middle / Hrs / High / Ultra)
	노이즈 감소	영상 노이즈를 줄이도록 조절 하시기를 바라드립니다.
	동적 명암비	켜기 / 끄기 (동적 명암비 기능을 켜거나 끄기 합니다.)
	최고	화면 밝기 조절 하여 주시기를 바라드립니다. 최대 밝기
시스템메뉴	언어	화면 메뉴를 조절 합니다.
		간체중국 / 스페인 / 프랑스 / 독일 / 이탈리아 / 러시아 / 일본 / 한국
	LED Mode	켜기 / 끄기
보기모	홈 / 끝	켜기 / 끄기
	홈	홈 / 끝
	조이모드조작	켜기 / 끄기 (조이스틱 조작 켜기 / 끄기) (Auto / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DP)
일반설정	시작화면	시작화면을 지정 합니다. (기기 켜기 / 켜기 / 켜기 / 켜기)
	화면 보호기	화면 보호기를 지정 합니다.
	화면 보호	화면 보호기를 켜거나 사용 하실 수 있습니다.
	화면 켜짐	화면 보호기를 지정 합니다.
	시간	화면 보호기 시간 지정
리셋		모든설정을 초기화 하시기 바라드립니다.
기타설정	DP 버전	DP 버전을 선택하시기 바라드립니다. (DP 1.1 / DP 1.2)
	FreeSync	FreeSync 기능을 켜거나 끄기
	초기화	모니터 설정을 초기 상태로 하시기 바라드립니다.

06 안전 경고

제 모니터 제품은 고해상 전압을 취두르고로 하여 제도로 후 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 포장지 구성품을 보관 및 분리수거 하시기 바라드립니다. 어린 꼬마들 등 유아시한 정보를 보관하기 바라드립니다.
- 사용하기 앞서 제품을 설치하기 전에 모니터 제품 사용 설명서를 확인 해 주세요.
- 모니터의 제품의 기능 및 사용법을 숙지하시기 바라드립니다.
- 모니터의 제품의 기능 및 사용법을 숙지하시기 바라드립니다.
- 모니터 제품의 기능 및 사용법을 숙지하시기 바라드립니다.
- 모니터 제품의 기능 및 사용법을 숙지하시기 바라드립니다.
- 제품 조립은 반드시 설명하고 안전한 장소에서 이해 순서에 따라 작업 하십시오.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 관 : 제품 보증 기간에만 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 일정하게 상해에 대한 보증한 물품, 보증, 기능 하자에 대하여 무료 수리를 해주는 기간입니다.

1. 제품의 보증 기간은 제품 구입일로 기준하여 일정 기준으로 산정하여, 구입 일자가 기준은 제품 구입 증명 서를 근거로 하여 결정 하여 주시기를 바라드립니다.
2. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제조한 일자로 기준으로 제품 구입일을 산정하여 주시기를 바라드립니다.
3. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제조한 일자로 기준으로 제품 구입일을 산정하여 주시기를 바라드립니다.
4. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제조한 일자로 기준으로 제품 구입일을 산정하여 주시기를 바라드립니다.
5. 모니터 일시 정지 하여 주시기를 바라드립니다.
6. 모니터 일시 정지 하여 주시기를 바라드립니다.
7. 모니터 일시 정지 하여 주시기를 바라드립니다.
8. 모니터 일시 정지 하여 주시기를 바라드립니다.
9. 모니터 일시 정지 하여 주시기를 바라드립니다.

무상 수리 : 한성컴퓨터 LCD 모니터 제품의 보증 기간 동안 무상 수리 진행합니다.

- 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.
- 모니터 서비스 진행시 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.

무상 수리 : 한성컴퓨터 LCD 모니터 제품의 보증 기간 동안 무상 수리 진행합니다.

- 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.
- 모니터 서비스 진행시 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.
- 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.
- 정상 사용 중 발생하는 제품의 하자 및 고장 등 에 대하여 무상 수리를 진행합니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.
- 제품을 개조 하거나 분해 하시는 경우 무상 수리 진행 하지 않습니다.

AMS A. 일치 : 제품 보증 기간 내에 일치하는 제품 일치 하는 경우 무상 수리 진행합니다.

- 일치 하는 제품 일치 하는 제품 일치 하는 제품