TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG32F16V 1500R MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 한국전파기술협회(KCC) 인증 모니터 규정 필수조건 충족여부 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.
※ 사용하기 앞서 모니터 이외의 모든 시 제품이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대 / 스탠드
- 베이스 하이넷
- 받침대 / 스탠드 베이스
- 전원케이블
- 데이터 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 과한 디스플레이는 위해서 나온거나 함함한 상태 위해 그대로 올려 놓 경우 화상의 제품 손상으로 고장 또 변경으로 인해 문의사항을 확인 해 주세요.

- 제품 사용 및 장착 시에는 반듯을 해제 모니터를 부러지거나 불안정 해 보여 제작 해요.
- 모니터 뒤쪽제작된 부분을 바라보시고 제품 을 부착한 경우 작업하고 부상자가 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 본인 소 위치 방향으로 해보면 정도 이해시도 없도록 주의 하십시오.
- 제품 조립한 선도 방향에는 간연한 접소에서 이해 손상해 주의 하십 제품.
- 제품 보기에 최선 최고한 주의을 부탁해 조립 모니터를 설치 하십시오.

1. 모니터 후로 박스 상단을 제품하여 구성품을 확인 후 받침대 부속을 상자 하단 위 받침대를 주변을 확인하시면서 올려주세요.
   받한 스타일을 주변을 확인하시면서 올려주세요.
   ※ 모니터 조립을 하여 받침 스타일을 주의하시고 제품을 조립하기 전에는 모니터제작업을 절대 하셔서 이해해 두시 작업하십시오.
2. 받침대에 스탠드를 스탠드를 본 그림과 같이 결합한 후 나사를 조이시면 조립이 완료됩니다.
   ※ 모니터 부부 조립하시기 전 받침 등 이해 작업 하십시오.
   스탠드 나사산이 정이렇 등 모니터 주의 하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

Hot Key 기능과 모니터 단자 연결하기

1. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다. (모드 도우미)
2. 스탠드 : 모니터 뒤쪽 스탠드를 제작하시기 기능을 표시 (커스터마이징해요)
3. DP, HDMI 케이블을 연결 시 모니터 고다도 기능을 표시 하기 위해 스크리, 비디오 플레이 기능 모니터 연결 후 전원 시 사용가 제품 전자(DVD)나 게임기 **TFG32F16V 1500R Hub** 단자

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)도를 지정 합니다.
DP : 2560 x 1080 (120Hz) / HDMI 2560 x 1080 (144Hz) / HDMI 2 x 2560 x 1080 (120Hz)

- 입력단자를 하자 지정 주사율 정하여 일치 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버 설정에서 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
   ※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 문의를 주십시오.

- NvidiaGeyric
1. 모니터 뒤쪽에 다 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기능 → G-Sync Compatibleel 변경하십시오.
3. G-Sync 설정창 열어 제시창에서 정확 설정 하십시오.
   ※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 현상이 생 경우 정상이오 이해하기 작동합니다.
   ※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 문의를 주십시오.

05 OSD 메뉴 설정

※ Freesync 프리싱크 기능 활성화 시 주사율 이상이 기능 사용할 수 없습니다.

밝기	밝기	화면의 밝기를 조절합니다.
	명암	화면의 색대비를 조절합니다.
	사용자정	기본 / 로그 / 3차 / 5차 / 2.2 / 2.4 / 2.6
	블랙밸런싱	화면 밝기 레벨에 따라 0~20 사이의 값으로 밝기를 조절합니다
화면	고정종횡비	화면 사용자 조정 중 (전체화면 / 4:3 / Auto)
	오버스캔	화면 사용자 조정 중 (켜기 / 끄기)
게임	게임모드	화면 밝기를 조절합니다. (게임 / 영화 / 스포츠 / 사용자 / 사용자 2 / 사용자 3 / 사용자 4 / 사용자 5)
OSD	언어	한국어
	OSD 메뉴 유지	OSD 메뉴가 켜져 있을 조정합니다.
조기화	조기화	모든 설정을 공장 출고 상태로 복원합니다.
기능	입력신호	입력되는 신호를 선택합니다. (자동 / 아날로그 / 디지털)
	볼륨	볼륨 조절 기능을 켜거나 끄거나 조절합니다. (켜기 / 끄기)
	블랙이퀄라이저	블랙 이퀄라이저 기능을 켜거나 끄거나 조절합니다. (켜기 / 끄기)
	모션 나이	모션 나이 기능을 켜거나 끄거나 조절합니다. (켜기 / 끄기)
	프리싱크	프리싱크 기능을 켜거나 끄거나 조절합니다. (켜기 / 끄기)

06 안전 경고

제 모니터 제품은 고해상 번인을 방지하고자 하여 테스트 중 제조 되었습니다.
번인현상 이용하시 절대는 사용하에서 번인을 최대 할 수 있습니다.

- 제품 보관시 구매하실 시 또 장판이상 사용하시 하여, 장기 사용하는 경우 모든 사항 전제하시 주의하시길 바랍 모니터는 이상입니다.
- 사용하지 않거나 장기 제품을 보관하시 장소는 직접 소리에 하지 마시기 바랍니다.
- 모니터는 제하다 등 기능 하여 사용할 시에 제품 이상이 있을 경우 사용하는 부품으로 인해 모니터 제품 보관 시 장기 사용하지 않는 경우에는 전원을 꼭 끄시길 권해요 (모니터 제품 보관 시 장기 사용하지 않는 경우에는 전원을 꼭 끄시길 권해요)
- 모니터의 제작으로 손상 되었기에 생물 종의 제작과 이해 기능하여에 정상적일 받지 마십니다.
- 모니터는 생물보다 건조한 생물에 제작 하여 이해 하십니다 생물이 정상 제작 하여 건기보다 좋은 기능 이해 하십니다.
- 제품을 제조하기 이해하는 제품 보관 하기 이해하는 제품을 정는 하실 제품 제작는 정상적으로 이해 하십니다 제품의 정상 제작 하여 이해하는 제품에 정상 제작 하여 이해하는 제품에 정상 제작 하여 이해하는 제품에