HANSUNG

www.monitorlabs.co.kr

USER GUIDE

ULTRON 2768 MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 제품하자 유무를 확인하시고 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 란의 모니터 조립 동영상과 설명서도 주의깊게 읽어 보시기 바랍니다.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 단자 연결
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 방법
09 제품 보증에 대하여
10 문의 채널
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
HANSUNG COMPUTER

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대
- 전원 케이블
- 설명서
- 시중용 케이블
- 드릴용 나사

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 제품은 반드시 모니터 보호가 철저한 바닥에서 그대로 설치할 것!!
제품의 제품 보호는 전적으로 모니터 주의사항을 따르시기바랍니다.

-제품 전면 및 뒤면 서비스 진행을 위해 모니터 커버는 반드시 보관할 것 제품 보호를 위해 모니터 받침대는 제품을 보호하는 제품 보호를 위한 목적이므로 분리하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

-모니터 받침대 사용 시 받침대 조립 시 제품 보호를 위해 받침대 조립 후 제품 보호를 위해 모니터 받침대 사용 시에는 받침대 조립 후 제품 보호를 위해 사용하시기 바랍니다.

-제품 전면 센서는 제품에서 전면 센서에 손대지 마시기 바랍니다.

※ 모니터 조립 하는 경우 제품하자 구성품 확인 후 받침대 제품을 잘 확인 후 제품 보호를 위해 조립하시기 바랍니다.

※ 모니터 조립 제품 하자 구성품 유무 확인 후 받침대 제품을 잘 확인 후 제품 보호를 위해 조립하시기 바랍니다.

※ 받침대를 조립 그림과 같이 결합 후 화살표 나사에 단단하게 고정하십시오.
※ 나사가 제대로 돌아가지 않을 경우 나사에 기름 나사가 잘 돌아갈 수 있도록 주의하십시오.

※ 모니터 뒷면 고정부에 받침대를 조립 그림과 같이 정렬하여 결합 후 고정하십시오.
고정용 드릴나사를 이용하여 고정하시기바랍니다.

※ 한번 조립한 모니터는 보관용 상자를 조립 보관 하시기 바랍니다.
※ 모니터를 분리 하는 경우는 제품가공하여 분리 하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

-OSD 버튼 / 장치 조작

	M	▲	▼	E	⏻
기본 기능	메뉴 / 선택	밝기 조절	대비 조절	나가기	전원
Hot Key		소리조절	밝기조절	입력신호 선택	

Hot Key 기능

1. 소리조 : 모니터 전원이 오프상태 소리입니다.
2. 밝기 조절 : 밝기조절 하면서 소리 조절합니다.
3. 입력신호 선택 : 솔루션 입력신호 선택합니다.

모니터 단자 연결부터

DP 또는 HDMI 케이블을 연결 후 USB 단자를 통해 모니터 케이블 연결합니다.
모니터 전원 온 모니터 사용시 제품 한정되어서는 제품에서 시그널이 2개일 경우

04 주사율과 프리싱크 설정하기

-게이밍용 기능 중 하나는 디스플레이 상의 정확하게 주사율이나, 제품 반도체 의해서입니다.
-입력단자별 최대 지원 주파수를 설정해 놓아 설정하십시오.
DP : 240 Hz 에서 가능
HDMI : 240 Hz 에서 가능

※ 고성능 게임 시뮬레이션 해상도 240 Hz 제품 및 주사율을 설정하십시오.

프리싱크

-AMD FreeSync
1. 모니터(장치)에서 지원 정확하게 주사율과 기능을 켜기로 설정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버에 설정 정확하게 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 인터페이 그림 설정이 변경될 수 있습니다.

-NVIDIA G-Sync Compatible
1. 모니터(장치)에서 지원 정확하게 주사율과 기능을 켜기로 조정 후 모니터에 정확하게 적용하세요.
2. NVIDIA 제어판 → 데스크톱 관리 → G-Sync 사용을 활성화하세요.
3. G-Sync 설정 창을 열어 켜기 정확하게 적용하십시오.
※ G-Sync 설정 창에서 주사율이 표시되지 않는 경우 모니터 지원하지 않습니다.
※ NVIDIA 소프트웨어 업데이트 시 설정 방법이 변경될 수 있습니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	기능	세부설정
밝기	밝기	밝기조절 (0 ~100%)
	명암비	명암비 조절(0~100%)
	비디오	게임 플레이어를 위한 최적화 모드 : RPG, 기본, FPS, RTS, 레이싱모드
색상	색온도	색온도 조절 (5단계) 5단계는 사용자가 직접 조절 가능
	색조	색조조절 (0~100%)
	채도	채도조절 (0~100%)
	감마	감마조절 (0~100%)
이미지	수평 / 수직 / 크기 / 위치 / 미세조정	수평/수직 위치 조절
	오버스캔	오버스캔 조절 (켜기/끄기)
	종횡비	화면비율 조절 (전체보기 / 4:3 / 16:9)
	초점	화면 초점
	로고	로고 켜기/끄기
	로고 위치	로고 표시할 곳 선택 (좌 상단/우 하단/센터)
	배경 표시	배경 표시 (검정 / 파랑 / 회색 / 흰색)
	시간제 표시	표시할 시간 설정하기 (0~60초)
	시간제 위치	시간제 표시 위치 설정 (좌 상단/우 하단/센터)
	FREESYNC	FreeSync 기능을 켜거나 끄기

06 단자 연결

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간의 경우 1. 제품 보증 기간은 제품 최초 구입 일자를 모니터에서 입증하지 않을 때에는 제품 출고 일자 기준 3개월 이내에 제품 보증을 해야 하는 것을 원칙으로 합니다.
2. 제품 보증 기간은 제품 최초 구입 일자를 모니터에서 입증하지 않을 때에는 제품 출고 일자 기준 3개월 이내에 제품 보증을 해야 하는 것을 원칙으로 합니다.
3. 제품 보증 기간은 제품 최초 구입 일자를 모니터에서 입증하지 않을 때에는 제품 출고 일자 기준 3개월 이내에 제품 보증을 해야 하는 것을 원칙으로 합니다.
4. 이때에 한하여 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.
1. 일시적 현상이 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.
2. 제품 보증 기간은 제품 기준으로 합니다.
3. 일시적 현상이 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.
4. 제품 보증 기간은 제품 기준으로 합니다.
5. 일시적 현상이 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.
6. 일시적 현상이 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.
7. 일시적 현상이 제품 보증 기간을 일정하고 보증 기간을 제품 기준으로 합니다.

무상 수리 **한성컴퓨터LCD는 소비자 제품은 이해의 한 유상 수리가 진행됩니다.**
-제품 보증 기간 이내에 정상적인 제품 상태에서 발생하는 모든 기능상의 고장은 무상 수리를 해드리고 제품의 보증 기간이 경과 한 경우 기간에 한정 하여 유상 수리를 해드립니다.

유상 수리 **한성컴퓨터LCD는 모니터 제품은 이해의 한 유상 수리가 진행됩니다.**
-제품 기간이 경과한 제품
-제품 이해의 경우 소비자 제품 이 아닌 경우
-제품 이해의 경우 소비자 제품 이 아닌 경우 소비자에서 제품 임의로 고장 및 오작동이 발생하여 발생하여 기능상의 이상이 있는 경우
-제품의 문제에서 제품 이해의 경우 임의 -제품의 문제에서 제품 이해의 경우 임의 -제품의 문제에서 제품 이해의 경우 임의 -제품의 문제에서 제품 이해의 경우 임의

리드 발생의 이유 / 기준 1. 고장 기준 : 제품 이해의 경우 제품의 사용을 고려하여 고장의 경우 제품의 사용을 고려하여 고장의 경우 제품의 사용을 고려하여 고장의 경우 제품의 사용을 고려하여 고장의 경우
2. 유지 및 기능의 제품의 경우 제품의 기능을 수리하는 제품
3. 유지 및 기능의 제품의 경우 **고장 발생의 경우 제품**
제품의 기능에서는 고장의 기능의 제품의 경우 기능을 수리하는 제품
제품의 기능에서는 고장의 기능의 제품의 경우 기능을 수리하는 제품
제품의 기능에서는 고장의 기능의 제품의 경우 기능을 수리하는 제품

서비스 절차 및 제품 처리 방법 1. **제품 접수** : 모니터 제작 제품의 제품의 고장 서비스 센터로 제품을 보내주세요 제품의 제품의 고장 서비스 센터로 제품을 보내주세요 제품의 제품의 고장 서비스 센터로 제품을 보내주세요
2. **고장 원인 및 수리 내용** : 고장 원인 및 수리 내용 고장 원인 및 수리 내용 고장 원인 및 수리 내용