HANSUNG

USER GUIDE

TFG32Q07P MANUAL

※ 제품을 구입한 후 제품에 이상이 있을을 확인하시고 설명서에 설치 및 주의사항을 자세 인한하게 꼭 읽어주십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 점검
10 문제 해결
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monitorfabs.co.kr

www.monitorfabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 케이블(고급)
- 영어 설명서
- 빠른 시작 가이드
- 전원 어댑터
- 모니터 받침대 분리용 드라이버
- 모니터 받침대 + 베이스
- HDMI 케이블
- DP 케이블
- 제품 보증서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 작업 하기 전에 모니터나 컴퓨터 부근에 고열 물체를 멀리 떨어진 곳에 두고 모니터 표면은 먼지나 이물질 주의사항을 확인하세요.

- 제품 표면 및 장착 사이드 인접해 주변에 모니터 주시 보기 구성품을 주의 보면서 주세요.
- 모니터 표면에 직접 스크래치 또는 먼지 주의 인접하고 보호되지 않은 주의하세요.
- 모니터 본체 주변 주의 사항 인접해 보호되지 않은 주의하세요 접촉 주의하세요.
- 모니터 표면 주의 제품 사용하는 주의 환경 적합하는지 확인하세요.
- 제품 표면 주의 스크 방향에 주변 인접하는 주의하세요 주의하세요.

1. 모니터의 후면 커버 상단을 개방하여 구성품 제품의 부속품을 장착 해보세요
모니터 전면의 제품보호를 고려하여 본 구성품 부속품을 장착 해보세요
※ 모니터 구성품 장착 전면 고려하여 주시기 바랍니다. 모니터를 전면에 지정하여 장착 모니터에 제품 부속품 부속품 주의하세요.

1. 모니터를 제 그림과 같이 받침 대 위에 모니터를 지정하여 고정하시오.
2. 나사 조립기 전용 드라이버 공구를 이용하여 제품에 조립하시오.
※ 나사가 제대로 체결되지 않을 경우 제품이 떨어져 다치는 일 등 사고의 위험하십니다.

※ 모니터 전면 고정하여 받침대를 그림과 같이 제작하여 결합 후 고정하십시오.
※ 받침대 조립이 완료되면 모니터를 설치할 도와 주시기 바랍니다.
※ 모니터를 들어 올릴 때에는 해당 제품의 무게가 무거우니 주의하시기.

03 각 부분의 명칭 / 조작

OSD 버튼을 눌러 모니터의 전원을 켜십시오.
OSD 버튼을 이용하여 각종 메뉴 및 설정 합니다.
자세 설명을 해보세요 참조 하시면 세부 기능이 설명됩니다.

전원 온/오프	모니터 켜짐	전력소모 최대
	모니터 절전	전력소모 최소화
	모니터 꺼짐	LED 꺼짐
OSD 버튼	M	메뉴 실행, 메뉴 닫기
	▲	밝기/명암/볼륨/일정 조절
	▼	이전/다음/볼륨/일정 조절
	◀	나가기/볼륨/일정 닫기
	▶	전원
		모니터 전원 켜기 (온/오프)

DC	4.1 전원 어댑터를 연결 "도착" 이후 어댑터는 사용하지 마십시오.
DP 1.4	1.2 DP 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결할 수 있습니다.
HDMI 1.4	4.1 HDMI 케이블로 PC나 콘솔기기 등 유무선 장치를 연결할 수 사용합니다.
Audio Out	4.1 헤드폰이나 이어폰 장치 연결 시 소리 출력 장치를 연결할 수 있습니다. (스피커 X)

HDMI 이용할 수 있는 다양한 Digital Multimedia Interface 기술 이해를 돕기 위해 다음 웹사이트를 이용하세요(Video Electronics Standards Association, Inc. 이 정보 없음. 홈페이지로 이동)

주의할 점 정리

- 전기를 인가하기 전에 모니터 설치하고 모니터 주변 주의 인접하는 주변 주의하세요.
- 모니터 주변 주의 인접하는 주변 주의하세요 주변 주의하세요.
- 모니터 주변 주의 인접하는 주변 주의하세요 주변 주의하세요.
- 모니터 주변 주의 인접하는 주변 주의하세요 주변 주의하세요.

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 먼저 컴퓨터 그림 본 한도 주시 설정하기 설정 정하세요 주사율이는, 해당 인도 지정합니다.
- 그래픽카드에 의해 주변 주사율을 정하게 합니다.(사진)

DP 1.2(60Hz)/FS
HDMI(2.2)60Hz/FS

디스플레이 정보

모니터	TFG32Q07P
연결된 디스플레이	1 Intel Iris Xe Graphics 그래픽 장치들
현재 해상도	2560 x 1440
활성 표시 픽셀	2560 x 1440
현재 전체 주사율	75.000 Hz
비트 깊이	8 bpc
수 출력	1
수 출력	1
디스플레이 어댑터 속성 보기	Intel(R) Iris(R) Xe Graphics

해상 고정 주사

디스플레이의 현재 해상도를 고려하고 사용하는 최적의 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율

60 Hz 주사	75.000 Hz
모니터 이름	Samsung

- 권장해 주면 사양대로 해상도 주사율 주사율 주사율 주사율 권장하여 설정하십시오.

AMD FreeSync

해당 기능은 일부 AMD 그래픽 카드/제품에서 사용이 가능합니다.

- Radeon™ RX 500 시리즈 (최소 4GB 모델)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ RX Vega 시리즈
- Radeon™ Pro Vega 시리즈
- Radeon™ RX 400 시리즈
- Radeon™ RX 300 시리즈
- Radeon™ RX 550 시리즈
- Radeon™ RX 540 시리즈
- 2013 이후 APU(AMD 모델)

1. 모니터 FreeSync 사용 기능 정확하게 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율 주사율