Monitor Desk Mount

AH200

MANUAL

AH200모니터 거치대를 구입해 주셔서 감사합니다.
제품을 개봉하여 구성품을 확인하시고
올바른 제품 사용 및 고장을 방지하기 위해 설명서 내용을 숙지 후
안전하고 올바르게 사용하십시오.

※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인과 소재가 사전 예고없이 변경될 수 있으며
현장 교시를따라에 없는부분은 추가 정보를 확인할 수 있습니다.
※ 본 제품 설명서에는 제품보호를 포함하고 있습니다.

TABLE of Contents

1. 제품 구성
2. 제품 규격
3. 모니터받침 및 설치 전 주의사항
4. 안전을 위한 주의사항
5. 품질 보증서

www.superstore.co.kr
A/S문의처: 02-3272-1002

1. 제품 구성



2. 제품 규격

제품명	AH200
타입	암형
표면	매끄러운 코팅 / 매트 블랙 또는 매트 화이트
모니터 사이즈	17 ~ 40 "
마운트 규격(VESA)	75x75mm / 100x100mm
적용 방식	메카니즘 스프링, 베어링운트
최대 하중	최대 12kg (가이드 11kg)
틸팅 범위	상하 각도 : -90° ~ +90° 좌우 각도 : -90° ~ +90° 회전 각도 : ± 180°
고정방식	클램프, 홀
케이블 정리	가능

3. 설치

설치전 주의사항

- 사용설명 모니터가 VESA 마운트 규격에서벗을 확인해주세요.
- 모니터 거치대가 설치될 책상 규격을 확인해주세요.
  책상의 홀뚜께 (안)에서 최고 두께는 최대 30mm~ 최대 80mm에 설치 할수이 합니다.
- 책상의 홀들일이 심하거나 휘어져 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 모니터 거치대 설치 홀 보다의 홀들일이 있는지 확인하여 적합하십시오.
- 거치대에는 모니터의 하중이 지정된 규격을 넘어 설치 할수 없어 주의 하십시오.
- 지정된 하중을 초과 부하 되어 다쳐 나거나 손상되어 파손됩니다.
- 조립도에서 A~D번 구분는 부품 구분을 위한 기호입니다. 제품 구성은 "1. 제품구성" 부분을 참고 하십시오.

1. 받침대 설치

- 클램프 타입

※ 받침대는 책상의 최대있어 없는 공간에 설치 해주십시오.
※ 설치는 한 책상 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 책상 두께 15 ~40mm, 설치 가능 홀 크기 10 ~30mm)

① 받침대 한가지 나사 M을 체결 하여
이래쪽 같이 받침대의 가이드를 결합해 주십시오.

② 기준점 되어 있는 클램프 A에서
(+) 드라이버를 이용해 손나사를 해주십시오.

③ 그래서 해당 손나사를 이용해 같이 조립 후
책상 홀에 같이 클램프를 조립합니다.

- 홀 타입

※ 받침대는 책상의 최대있어 없는 공간에 설치 해주십시오.
※ 설치는 한 책상 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 책상 두께 15 ~40mm, 설치 가능 홀 크기 10 ~30mm)

① 받침대 한가지 나사 M을 체결 하여
이래쪽 같이 받침대의 가이드를 결합해 주십시오.

② 기준점 되어 있는 클램프 A에서
(+) 드라이버를 이용해 손나사를 해주십시오.

③ 그래서 해당 손나사를 이용해 같이 조립 후
책상 홀에 같이 받침대의 조립합니다.

2. 거치대 조립

① 거치대 하단 가동 B 관절부위 결합 후 한나M을 이용해 조여주십시오.
② 거치대 상단 가동 B 거치대 하단 가동 B 결합 후 한개M을 이용해 조여주십시오.
※ 이 관절의 회전 방향은 모니터의 높이를 위한 용도이며 한번 조정되면 잘 변하지 않습니다.



3. 브라켓 설치 및 모니터 거치

① 모니터를 안전한 곳에 세워 놓고 뒤쪽의 모니터 홀 놓은 후
브라M이 나사홀M 에서 홀의 상단 2개부만 모니터와 3mm간격을 두고 체결해 주십시오.

② 모니터 브라켓 부분을 그래서 조립한 모니터 브라켓의 상단부에 먼저 걸고 난 후
모니터 브라켓의 하단 부분 브라M이 나사M을 이용해 모니터와 조립해 주십시오.

※ 해당 작업은 2명 이상의 인원으로 작업하시기 쉽고 안전합니다.
※ 모니터 거치 후 모니터를 전면의 보호필름을 벗겨주시고 장착이 적절하지 않은 경우 부상의 위험이 있습니다.
※ 모니터를 놓은 후 모니터 높이를 확인하시고, 관절 장치 조절해 줍고 작업하십시오.
※ 세서 홀이 안쪽으로 돌아가 있는 경우, 모니터의 스크리이나를 홀을 하여 돌려 주시면 됩니다.

4. 장착 조절 및 케이블 가이드 설치

① 모니터 높이 조절을 위한 관절 장치를 선이M을 이용해 조절해 주십시오.
모니터의 내려가면 장치 조절 홀을 + 방향으로, 올라가면은 -방향으로 돌려주십시오.
(장착을 조절 하기 전의 조절 방식, 상태 위치를 그림과 같이 수평으로 위치시키고 해주십시오.)

② 케이블 가이드는 슬라이드 형태로 되어 가능하다. 가이드 제거 후 케이블 정리 및 해당하게 하십시오.

③ 스위블, 틸트, 회전으로 모니터를 원하는 위치로 이동해주십시오.
틸트의 장력 조절은 한개M을 이용해 조절해 주십시오.

5. 모니터 이사용 시 주의 사항

① 모니터 이사용 시는 모니터의 강한 진동을 전반 한 채로 운사하지 마십시오.
해당 하는 및 모니터 장 장착 하여야 장인이 될 수 있습니다.

4. 안전을 위한 주의사항

1. 조립 및 설치는 두 명 이상의 인원이 하는 것을 권장합니다.
2. 안전 장치와 올바른 도구를 사용하고 조립 시 집중해 하고 진행하십시오.
3. 책상이나 바닥을이 제품과 모니터의 무게를 견딜 수 있는지 확인 (제품 무게를 초과하면 안 됩니다) 하십시오.
4. 제공되는 부품과 공구만 사용하십시오.
5. 조립을마치 전 반드시 안전하게 설치되었는지 확인하는 것을 권장합니다.
6. 어린이와 반려동물로 모니터 거치대에 올라가거나 매달리지 않게 하십시오.
7. 심각 한를 제품입니다.

품질보증서

소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

- 보증 기간 : 핸상제품을 공장에서 구매일로부터 12개월(주간 조업 기준 : 1년)
- 본 제품은 정격한 용도 준수 및 오사용 그리고 인위적인 개조없이 사용하고 , 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 해당 기간 동안만 무상 수리가 가능합니다.
- 보증 기간 이내라 하더라도 사용자 부주의에 의한 발생에 대해서는 유상처리합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1 년 (영수증 지참 시)
주문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

www.superstore.co.kr
A/S문의처: 02-3272-1002