HANSUNG

USER GUIDE

ULTRON 2755C / 2758C / 2760G MANUAL

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 설치 방법 및 주의사항
03 연결 단자 및 조작 버튼
04 OSD 메뉴 세부 설정
05 연한 결고
06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
07 사용 환경
08 제품 보수와 유지
09 문제 해결
10 제품 규격
11 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- AC/DC 어댑터
- 받침대 (스탠드)
- HDMI 케이블 (2755C, DP 케이블(2758C,2760G)
- 드라이버 나사
- 설명서

02 설치 방법 및 주의사항

※ 제품 받침대 조립시 제품 보호를 위해 부드러운 천 위에 작업하시기 바랍니다.

※ 받침대 조립시 제품 뒤쪽 하단 부분 나사 홀 위치를 잘 확인하여 조립하시기 바랍니다.

※ 모니터를 보호하기 위해 플라이 스 받침대를 조립해 주십시오.

- 모니터 받침 스탠드 PP재질 광택 무 스탠드의 받침대를 나사로 조립하십시오 (M3 나사 1 ea)

- 조립된 스탠드를 모니터 밑면 브라켓에 장착 조립 후 브라켓 고정용 나사로 조립하십시오. (M4 나사 4고)

※ 모니터에 그랜드를 조립 시 모니터 보호하기 위하여 부드러운 천 위에서 작업하시기 바랍니다.

※ 제품 이동 및 서비스 상담 시 반드시 제품 받침대를 먼저 제품 박스는 나중 조립하여 장착 하시기 바랍니다.

03 연결 단자 및 조작 버튼

ULTRON 2755C
: 7대 Key
M : 메뉴 시작 / 선택
E : 나가기
C : 전원
▲ : 밝기 이동
▼ : 이전로 이동

ULTRON 2758C / 2760G
: 7대 Key
M : 메뉴 시작 / 선택
E : 나가기
C : 전원
▲ : 밝기 이동
▼ : 이전로 이동

- 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- HDMI 케이블은 연결 후 반드시 제대로(ULTRON 2755C,ULTRON 2758C Audio 을 선택합니다.

주사율 설정하기

- 사양에 따라 일부 연결 후 모니터 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz), 해상도(도)를 지정 합니다.

※ ULTRON 2755C : 75Hz to HDMI

- 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- DP 케이블 연결 후 반드시 제대로(ULTRON 2758C,ULTRON 2760G)Audio 를 선택합니다.

※ ULTRON 2758C : 75Hz to HDMI

04 OSD 메뉴 세부 설정

ULTRON 2755C / 2760G

- 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- DP 케이블(2758C,2760G) 연결 후 반드시 제대로 선택합니다.

※ ULTRON 2758C : 75Hz to HDMI

ULTRON 2755C,ULTRON 2758C,ULTRON 2760G

밝기	밝기	화면의 밝기를 조절 합니다.
	명암	화면의 색 대비비를 조정합니다.
	수평조정	가로 방향 이동이 가능합니다. (VGA 만 가능)
	동기조정	화면 기울음 조정 합니다 (VGA)
화면	고화질화	화면 해상도 조정합니다.(ULTRON 만 지원)
색조도	색조도	화면 색상의 조정을 조정합니다.
		·주변광 / 7500k
		·주변광 / 9300k
		·사용자
OSD	언어	언어
	OSD 메뉴위치 조정	OSD 메뉴의 위치를 조정합니다.
초기화	초기화	모든 설정이 공장 초기화 됩니다. 확인합니다.
기타	입력신호	입력되는 신호를 선택합니다.
		(2758C, HDMI, DP, 2758C, (2760G- DP , HDMI), HDMI 2)
	볼륨	모니터의 스피커 볼륨을 조절 합니다.
	볼륨음소거	화면에 볼륨이 표시되지 않게 합니다.
	Freesync	GPU와 연결을 할 수 있습니다.
		(2758C, 2 ~ 7 개, 2758C, (2760G- 7개, 2760G- 8개)
	OVER DRIVE	화면 응답 속도를 조정합니다.
		OFF / LOW / MEDIO / HIGH
		120Hz 이상의 Hertz (1ms)
		(2758C, 2760G 중 선택)

05 연한 결고

이 모니터 제품은 고객의 연한을 확수하고자 하여 제조소 측 제조 되었습니다.
유독물질 성분이 없는 사용자에게 편리함을 최대 할 수 있습니다.

제품 포장한 이물질 표시 및 연결선은 사용하시기 위해, 단면 사용하시는 경우 연한을 잘 유지시켜 편해지는 분리하여 사용하시기 바랍니다.

사용하기 위해 불가한 제품들은 고장되어 있거나 있을 수 있어서 하지 하시기 바랍니다.

모니터는 의하여 있는 기술사항에 수리를 하지 하시기 합니다.

모니터의 제시하는 제품 하지 하지 사용하시기 제품 고장이 있을 수 있어서 사용하지 않도록 연한 연결 조건 및 모니터 사용하시기 바랍니다.

모니터의 제시하는 조건 외의 연한 사용하지 않도록 하시기 바랍니다.

제품을 장시간 연결하는 경우 전기를 절약하기 위해 모니터 전원을 끄시기 바랍니다.

제품 사용하시는 연한 모니터의 사용하지 않도록 하시기 바랍니다.

06 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간의 경우

1. 제품 보증 기간은 제조 시점 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서 인도한 날로 하며, 기능 위하여 제품 사이즈를 확인하여 주시기 바랍니다.
2. 제품의 하자 기간은 제품 기능 정상적인 기준으로 산정하며, 기능 정상의 기준은 제품 기능 정상 내에 고장이 위하여 제품 하자로 기준을 정하여 드립니다.
3. 제품 기능 정상을 결정할 단기적인 없는 한, 제품의 판단정을 기준으로 유통 기간 3개월을 경과하여 보증 기간을 상정합니다.
4. 이하의 경우에는 제품의 보증 기간을 정하지 않을 경우입니다.
   - 자연 고장에 의하여는 본 조건하지 않을 경우 기능 정상
   - 제품의 사용 정도가 정해 정할 공공조건에 정하여 정상 기준, 기능의 정도 등 : 기타 정도 : 단일 등 기준을 기준에 정하여 보증 기준하지 않음
5. 정상적 제품 하자에 대해 보증제품을 보증은 그 하자의 내용을 기준으로 합니다.
6. 일시적 모니터 제품의 **한정 기간을 정하지 않도록** 합니다.

무상 수리

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 이하의 경우 무상 수리가 진행합니다.

- 정상 상태 기준에 위해 제품 기준 정상 기준 이상의 고장 발생 시 제품 기준 정상 기준 이상의 고장 발생 시 제품 기준 정상 기준 이상의 고장 발생 시